

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:42

Наименование	Параметры
Термометр БТ-41.212 (0-60°C) G1/2.64.1,5	<p data-bbox="671 181 1091 248">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 80 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 495">Диапазон измерений °C (0...60)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Длина погружной части 64 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 987">Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 863 1234">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1290 1230 1357">Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 959 1603">Рабочее давление 10 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850">Присоединение Осевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973">Материал гильзы Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p>