

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:44



| Наименование                                  | Параметры  |
|---|--|
| Термометр БТ-41.211 (0-250°C)<br>G1/2.300.1,5 | <p data-bbox="671 181 1091 253"><b>Тип изделия</b><br/>Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>80 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499"><b>Диапазон измерений °C</b><br/>(0...250)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Длина погружной части</b><br/>300 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115"><b>Материал штока</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 863 1238"><b>Стекло</b><br/>Минеральное</p> <p data-bbox="671 1290 1230 1361"><b>Материал корпуса</b><br/>Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 962 1608"><b>Рабочее давление</b><br/>2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854"><b>Присоединение</b><br/>Осевое</p> <p data-bbox="671 1906 946 1977"><b>Материал гильзы</b><br/>Латунь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b><br/>4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9025198009</p> |