

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:24

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термометр БТ-41.212 (-50-50°C) M20x1,5.100.1,0 | <p>Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p>Диаметр корпуса 80 мм</p> <p>Диапазон измерений °C (-50...+50)°C</p> <p>Класс точности 1,0</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Длина погружной части 100 мм</p> <p>Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p>Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p>Стекло Минеральное</p> <p>Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p>Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p>Рабочее давление 10 МПа</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p>Присоединение Осевое</p> <p>Материал гильзы Нержавеющая сталь</p> <p>ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p> |