

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:15

Наименование	Параметры
Термометр БТ-51.212 (0-350°C) M20x1,5.100.1,0	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (0...350)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 100 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 863 1238">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1290 1230 1361">Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 962 1608">Рабочее давление 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854">Присоединение Осевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1977">Материал гильзы Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p>