

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:19



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Термометр БТ-52.220 (0-160°C)<br>G1/2.250.1,5 под ГЗ | <p data-bbox="671 181 1091 255"><b>Тип изделия</b><br/>Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501"><b>Диапазон измерений °C</b><br/>(0...160)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 624"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Длина погружной части</b><br/>250 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1117"><b>Материал штока</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1240"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1364"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733"><b>Присоединение</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 948 1856"><b>Материал гильзы</b><br/>Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 951 1980"><b>Гидрозаполнение</b><br/>без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b><br/>4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9025198009</p> |