

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:36



Наименование	Параметры
Термометр БТ-52.220 (0-500°C) G1/2.100.1,0 СВ под ГЗ	<p data-bbox="671 181 1091 255"><b>Тип изделия</b> Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501"><b>Диапазон измерений °C</b> (0...500)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 624"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Длина погружной части</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1117"><b>Материал штока</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1240"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1364"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733"><b>Присоединение</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 943 1856"><b>Материал гильзы</b> Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1980"><b>Тип присоединения</b> Свободная внутренняя резьба</p> <p data-bbox="671 2029 951 2103"><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226"><b>ТУ</b> 4211-001-4719015564-2008</p>