

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 07:11

Наименование	Параметры
Термометр БТ-52.220 (0-60°C) G1/2.64.1,0 СН под ГЗ	<p data-bbox="671 181 1091 255">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501">Диапазон измерений °С (0...60)°С</p> <p data-bbox="671 551 911 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Длина погружной части 64 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994">Температура окружающей среды -60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1043 1115 1117">Материал штока Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 1115 1240">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1364">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733">Присоединение Радиальное</p> <p data-bbox="671 1783 943 1856">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1078 1980">Тип присоединения Свободная наружная резьба</p> <p data-bbox="671 2029 951 2103">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p>