

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 10:43

| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| Термометр БТ-52.212 (0-350°C)<br>M20x1,5.200.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Биметаллический термометр                  |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                 |
|  | <b>Диапазон измерений °C:</b> (0...350)°C                      |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0                                     |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP54                                    |
|  | <b>Длина погружной части:</b> 200 мм                           |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+60°C               |
|  | <b>Материал штока:</b> Нержавеющая сталь                       |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Коррозионностойкая сталь<br>12X15Г9НД |
|  | <b>Стекло:</b> Минеральное                                     |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> M20x1,5                       |
|  | <b>Рабочее давление:</b> 10 МПа                                |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ2.1                        |
|  | <b>Присоединение:</b> Радиальное                               |
|  | <b>Материал гильзы:</b> Нержавеющая сталь                      |
|  | <b>ТУ:</b> 4211-001-4719015564-2008                            |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009                                 |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.51.110                                    |