

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:27

Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (0-300°C) G1/2.250.1,5. ЭКП5	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (0...300)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 250 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 906 1115">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1167 1410 1238">Максимальная разрывная мощность контактов 10 Вт, 20 В·А</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1361">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1485">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1536 863 1608">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1906 1374 1977">Присоединение универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 2029 943 2101">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 2152 1145 2224">Электроконтактная приставка Исполнение V</p>