

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:47

Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (-30-50°C) M20x1,5.200.1,5. ЭКП5	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (-30...+50)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 200 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 908 1115">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1167 1410 1238">Максимальная разрывная мощность контактов 10 Вт, 20 В·А</p> <p data-bbox="671 1290 1117 1361">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1117 1485">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1536 863 1608">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1906 1374 1977">Присоединение универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 2029 946 2101">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 2152 1145 2224">Электроконтактная приставка Исполнение V</p>