

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:27



Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (0-60°C) M20x1,5.100.1,5. ЭКП5	<p data-bbox="671 181 1091 255"><b>Тип изделия</b> Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501"><b>Диапазон измерений °C</b> (0...60)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 624"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Длина погружной части</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 908 1117"><b>Напряжение, В</b> -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1167 1410 1240"><b>Максимальная разрывная мощность контактов</b> 10 Вт, 20 В·А</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364"><b>Материал штока</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1487"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1536 863 1610"><b>Стекло</b> Минеральное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1733"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1856"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1906 1374 1980"><b>Присоединение</b> универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 2029 948 2103"><b>Материал гильзы</b> Без гильзы</p> <p data-bbox="671 2152 1147 2226"><b>Электроконтактная приставка</b> Исполнение V</p>