

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:01

Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (0-450°C) G1/2.300.1,5	<p data-bbox="671 181 1091 248">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 495">Диапазон измерений °C (0...450)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Длина погружной части 300 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 987">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1111">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1117 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 863 1357">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 1374 1727">Присоединение универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 1783 946 1850">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1059 1973">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2029 874 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p> <p data-bbox="671 2152 852 2219">ОКПД 2 26.51.51.110</p>