

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:29

Наименование	Параметры
Термометр БТ-54.220 (0-250°C) G1/2.150.1,0	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (0...250)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 150 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1115">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 863 1361">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 1374 1731">Присоединение универсальное, с поворотной-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 1783 948 1854">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1059 1977">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224">ОКПД 2 26.51.51.110</p>