

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:18

Наименование	Параметры
Термометр БТ-74.220 (-50-100°C) G1/2.64.1,0	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (-50...+100) °C</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 64 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115">Материал штока Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 1117 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 863 1361">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 1374 1731">Присоединение универсальное, с поворотнo-откидным корпусом</p> <p data-bbox="671 1783 946 1854">Материал гильзы Без гильзы</p> <p data-bbox="671 1906 1059 1977">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224">ОКПД 2 26.51.51.110</p>