

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:01

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| <p>Термометр ТМ2030Сг-1-У2- (0...+150)°С-4,0-III-МП-1 м-160 мм- Черта-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.</p> | <p>Тип С газовым наполнителем</p> <p>Климатическое исполнение Исполнение У категория 2</p> <p>Диапазон измерений °С (0...+150)°С</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный</p> <p>Длина соединительного капилляра 1,0 м</p> <p>Длина погружения термобаллона 160 мм</p> <p>Степень защиты IP53</p> <p>Магнитное поджатие с магнитным поджатием контактов</p> <p>Материал термобаллона Нержавеющая сталь</p> <p>Температура окружающей среды (-10...+60)°С</p> <p>Класс точности 4,0</p> <p>Диаметр термобаллона 20 мм</p> <p>Резьба штуцера М33×2-8g</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Материал корпуса Сталь; Алюминиевый сплав</p> <p>Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)</p> <p>Фланец задний</p> |