

# Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 11:26

| Наименование                                                         | Параметры                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термопреобразователь ТСМУ 9418-4-630мм-(-25...25)°С-(4-20)мА-1,5%-00 | <b>Штуцер:</b> Неподвижный штуцер с утонением (рис.4)                                                   |
|                                                                      | <b>Длина монтажной части:</b> 630 мм                                                                    |
|                                                                      | <b>Материал защитной арматуры:</b> Сталь 12Х18Н10Т                                                      |
|                                                                      | <b>Диапазон измерений °С:</b> (-25...25)°С                                                              |
|                                                                      | <b>Выходной сигнал:</b> (4-20)мА                                                                        |
|                                                                      | <b>Погрешность:</b> 1,5%                                                                                |
|                                                                      | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT4 X)                           |
|                                                                      | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М                                               |
|                                                                      | <b>Степень защиты от пыли и влаги:</b> IP54                                                             |
|                                                                      | <b>Комплект монтажных частей:</b> для трубного монтажа электрической соединительной линии КМЧ 075001-00 |
|                                                                      | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+50°С                                                        |
|                                                                      | <b>Номинальное давление:</b> 32,0 МПа                                                                   |
|                                                                      | <b>Класс допуска:</b> В                                                                                 |
|                                                                      | <b>Напряжение питания:</b> 12...36 В                                                                    |
|                                                                      | <b>ТУ:</b> ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ                                                                    |
|                                                                      | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9025198009                                                                          |
|                                                                      | <b>ОКПД 2:</b> н/д                                                                                      |