# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 15:50

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Термопреобразователь ТСМУ 9418-6-2000мм-(+100...150)°С-(4-20)мА-1,5% | **Штуцер**: Подвижный штуцер с утонением (рис.6) |
| | **Длина монтажной части**: 2000 мм |
| | **Материал защитной арматуры**: Сталь 12Х18Н10Т |
| | **Диапазон измерений °С**: (+100...150)°С |
| | **Выходной сигнал**: (4-20)мА |
| | **Погрешность**: 1,5% |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT4 X) |
| | **Номинальная статическая характеристика (НСХ)**: 100М |
| | **Степень защиты от пыли и влаги**: IP54 |
| | **Комплект монтажных частей**: без КМЧ |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+50°С |
| | **Номинальное давление**: 16,0 МПа |
| | **Класс допуска**: В |
| | **Напряжение питания**: 12...36 В |
| | **ТУ**: ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9025198009 |
| | **ОКПД 2**: н/д |