

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 16:00

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Термопреобразователь ТСМУ 9418-2-100мм-(+50...100)°С-(0-5)мА-1,5%-00 | Штуцер: Без штуцера с утонением (рис.2) |
| | Длина монтажной части: 100 мм |
| | Материал защитной арматуры: Сталь 12Х18Н10Т |
| | Диапазон измерений °С: (+50...100)°С |
| | Выходной сигнал: (0-5)мА |
| | Погрешность: 1,5% |
| | Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIICT4 X) |
| | Номинальная статическая характеристика (НСХ): 100М |
| | Степень защиты от пыли и влаги: IP54 |
| | Комплект монтажных частей: для трубного монтажа электрической соединительной линии КМЧ 075001-00 |
| | Температура окружающей среды: -40...+50°С |
| | Номинальное давление: 1,0 МПа |
| | Класс допуска: В |
| | Напряжение питания: 12...36 В |
| | ТУ: ТУ 50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9025198009 |
| | ОКПД 2: н/д |