

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 15:13

Наименование	Параметры
Термопреобразователь ТПУ 0304/ - /M2-H/ И2К/ А2ВИ+К13/ t5070 С2/ - 50...100/ А/ - / - / TC-1088/1БГ/ 100М/ -50...200/ 6020	<b>Вид исполнения:</b> Общепромышленное
	<b>Код модификации:</b> M2-H
	<b>Индикация:</b> Светодиодная, красная (И2К)
	<b>Тип корпуса+кабельный ввод:</b> А2ВИ+К13
	<b>Климатическое исполнение:</b> от -50 до +70 °С
	<b>Диапазон измерений °С:</b> -50...100
	<b>Индекс точности:</b> А
	<b>Наличие ПО+HART-модема:</b> Без модема
	<b>Дополнительные стендовые испытания (360 ч):</b> без дополнительных испытаний
	<b>Тип и конструктивное исполнение первичного преобразователя:</b> TC-1088/1БГ с подвижным штуцером
	<b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100М
	<b>Максимальный рабочий диапазон температуры первичного преобразователя:</b> -50...200
	<b>Длина монтажной части, мм:</b> 60 мм
	<b>Диаметр монтажной части:</b> 20
	<b>Класс допуска:</b> А
	<b>Кронштейн:</b> КРП
	<b>Поверка:</b> без госповерки