

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 11:03

| Наименование                                                                | Параметры                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Вакуумметр ДМ5001Е-Т2-(-100...0) кПа-ФОШ-42-24 В-G1/2-Пл.-Табл.-ЦСМ-Свидет. | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр                                                |
|                                                                             | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                |
|                                                                             | <b>Модификация:</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом                     |
|                                                                             | <b>Диапазон показаний:</b> -100...0 кПа                                       |
|                                                                             | <b>Основная погрешность:</b> 1%                                               |
|                                                                             | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                   |
|                                                                             | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                                              |
|                                                                             | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                             |
|                                                                             | <b>Тип индикаторного устройства:</b> Светодиодный индикатор                   |
|                                                                             | <b>Интерфейс:</b> Без интерфейса                                              |
|                                                                             | <b>Питание:</b> 24 В                                                          |
|                                                                             | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                                    |
|                                                                             | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                       |
|                                                                             | <b>Пломбировка:</b> С пломбировкой                                            |
|                                                                             | <b>Пломба навесная:</b> Без навесной пломбы                                   |
|                                                                             | <b>Климатическое исполнение:</b> Т2                                           |
|                                                                             | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+60°C                              |
|                                                                             | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                       |
|                                                                             | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                      |
|                                                                             | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                         |
|                                                                             | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки |
|                                                                             | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой                                                |
|                                                                             | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                              |
|                                                                             | <b>Держатель:</b> Латунь                                                      |
|                                                                             | <b>Виброзащита:</b> N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм)               |
|                                                                             | <b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое                            |

| Наименование | Параметры                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
|              | <b>Конструктивное исполнение:</b> Осевой штуцер с задним фланцем |
|              | <b>ТУ:</b> 311-00225590.022-94                                   |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                   |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                      |