

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 03:50

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-42-24 В-G1/2-Обезж.-Пл.-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 461">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 584">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 707">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 932 831">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1077">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 948 1200">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1323">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 847 1447">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 804 1570">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1693">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 900 1939">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 943 2063">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2186">Климатическое исполнение У2</p>