

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:49



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-42-24 В-G1/2-Табл.-ЦСМ | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 499"><b>Модификация</b><br/>Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 622"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745"><b>Основная погрешность</b><br/>1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1043 946 1115"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1238"><b>Тип индикаторного устройства</b><br/>Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1361"><b>Интерфейс</b><br/>Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1485"><b>Питание</b><br/>24 В</p> <p data-bbox="671 1536 967 1608"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1977"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+50°C</p> |