

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:16

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-Кис-ФОШ-42-24 В-R1/2-Обезж.- Пл.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1281 499">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992">Измеряемая среда Кислород</p> <p data-bbox="671 1043 946 1115">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1238">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1361">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1485">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 967 1608">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 903 1854">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1906 962 1977">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224">Температура окружающей среды -40...+50°C</p>