

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 13:27



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-05-24 В-R1/2-Обезж.-Пл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 461"><b>Модификация</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 584"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 707"><b>Основная погрешность</b> 1%</p> <p data-bbox="671 797 927 831"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 954"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1043 943 1077"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1200"><b>Тип индикаторного устройства</b> Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 847 1323"><b>Интерфейс</b> Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1447"><b>Питание</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 963 1570"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693"><b>Присоединительная резьба</b> R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 884 1816"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1906 943 1939"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+50°C</p>