

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:18



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-05-24 В-R1/2-Пл.С-ЦСМ-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 495"><b>Модификация</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 618"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 741"><b>Основная погрешность</b> 1%</p> <p data-bbox="671 797 932 864"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 987"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1043 948 1111"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1234"><b>Тип индикаторного устройства</b> Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1357"><b>Интерфейс</b> Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 788 1480"><b>Питание</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 967 1603"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b> R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 963 1973"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2096"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2219"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+50°C</p>