

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:11

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-Ф-05-24 В-Р1/2-Пл.С-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 495">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 618">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 741">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 804 987">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1238 1111">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1357">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1480">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 735 1603">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1727">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1906 919 1973">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 963 2096">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2219">Климатическое исполнение У2</p>