

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:41

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-Кис-ФОШ-05-24 В-М20х1,5- Обезж.-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 461">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 584">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 707">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 927 831">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Измеряемая среда Кислород</p> <p data-bbox="671 1043 943 1077">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1200">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 847 1323">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1447">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 963 1570">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 884 1816">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1939">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186">Температура окружающей среды -40...+50°C</p>