

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:11

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-42-24 В-М20х1,5-Пл.-Пл.С-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 499">Модификация Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 730 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 783 992">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 799 1115">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1043 1238">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 903 1361">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 735 1485">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1536 963 1608">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 903 1854">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1906 963 1977">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2224">Температура окружающей среды -40...+50°C</p>