

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:22



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг-У2-(-100...0)кПа-1.0-Д-V-ЭКМ-IP54-M20x1,5-Пл.-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 839 745"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 869"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1608"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1083 1731"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1854"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 866 1977"><b>Демпфер</b> С демпфером</p> <p data-bbox="671 2029 1473 2101"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 906 2224"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p>