

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:42



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг1Ех-Т2-(-1...0)кгс/см2-1.5-Зажим-VI-МП-G1/2-Черта-П.П.Пас.-Э	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 499"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 858 622"><b>Диапазон показаний</b> -1...0 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 674 911 745"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 869"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 992"><b>Фланец</b> Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1485"><b>Климатическое исполнение</b> Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1731"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°С</p> <p data-bbox="671 1783 954 1854"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1977"><b>Экспортное исполнение</b> В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2101"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2224"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>