

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 15:16

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005Сг1Ex-T2-(-100...0)кПа-1.5-III-G1/2-Свидет.	Тип изделия: Вакуумметр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb
	Диапазон показаний: -100...0 кПа
	Класс точности: 1.5
	Степень защиты: IP54
	Фланец: Задний
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: G1/2-B
	Измеряемая среда: базовое
	Климатическое исполнение: Т2
	Температура измеряемой среды: -50...+70°С
	Температура окружающей среды: -60...+60°С
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Исполнение сигнализирующего устройства: Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III)
	Пломбировка: Без пломбировки
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Стекло: Органическое
	Трубчатая пружина: Медный сплав
	Держатель: Медный сплав

Наименование	Параметры
	Механизм: Медный сплав
	Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
	Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое
	Питание: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока
	Магнитное поджатие: Без магнитного поджатия
	Зажим: Без хомута (зажима)
	ТУ: 4212-040-00225590-2001
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130