

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:45



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| <p>Вакуумметр ДВ2005СгКс-У2-(-1...0)кгс/см<sup>2</sup>-1.5-Ф-Бок.разъём-VI-МП-IP65-К1/2-Обезж.-Безоп.стекло160-Черта-Пл.-Табл.-П.П.Пас.-Э</p> | <p><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>-1...0 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>К1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>С чертой</p> <p><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |