

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:03

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| <p>Вакуумметр ДВ2010Сг-Т2-(-1...0)кгс/см2-1.0-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП-IP54-К1/2-Безоп.стекло100-Пл.-П.П.Пас.-ЦСМ-Свидет.</p> | <p>Тип изделия Вакуумметр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний -1...0 кгс/см2</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба К1/2</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Климатическое исполнение Т2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p>Демпфер С демпфером</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |