

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:18

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010Сг-У2-(-100...0)кПа-1.0-Д-VI-IP54-K1/2-Черта-Пл.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 794 707">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 797 1046 831">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 967 1077">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1200">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1323">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1447">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 922 1570">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1816">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 820 1939">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2063">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 884 2186">Пломбировка С пломбировкой</p>