

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:31

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010Сг-У2-(-100...0)кПа-1.0-III-IP54-M20x1,5-Табл.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 794 741">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1603">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1083 1727">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 876 1973">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1469 2130">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III)</p> <p data-bbox="671 2186 919 2240">Пломбировка Без пломбировки</p>