

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 12:42

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ5010Сг0Ех-Т2-(-1...0)кгс/см2-1.5-Д-VI-G1/2-Обезж.-Пл.-ЦСМ-Э	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1469 501">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь,0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -1...0 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 674 911 748">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 797 932 871">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 994">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1117">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364">Измеряемая среда Газ,пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1610">Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 943 1733">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1856">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2103">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 903 2226">Пломбировка С пломбировкой</p>