

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:55

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ5010Сг0Ех-Т2-(-100...0)кПа-1.5-Д-М20х1,5-Пл.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1465 499">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь,0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 836 622">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 911 745">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 869">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 992">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Измеряемая среда Газ,пар</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1608">Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1854">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1469 2101">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 906 2224">Пломбировка С пломбировкой</p>