

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:22

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ5012Сг-УЗ-(-100...0)кПа-1.5-G1/2-Черта-Пл.-Табл.	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 791 864">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357">Климатическое исполнение УЗ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1078 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>