

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:13

Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-321ТКТ.10 (-0,1-0 МПа) G1/4.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 1102 745">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 1342 992">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1115">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 970 1361">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1485">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1854">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1977">Расположение штуцера Осевое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 802 2101">Байонет Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>