

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 10:02



| Наименование                                      | Параметры   |
|---|---|
| Вакуумметр ТВ-521ТЭКТ.10 (-0,1-0 МПа) М20х1,5.1,0 | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>-0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 869"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1342 992"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1115"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 971 1361"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1485"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1854"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1977"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |