

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:01



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.5-Ац-Обезж.-Ф-ОШ-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.-Черта | <p data-bbox="671 181 868 255"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624"><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 815 871"><b>Фланец</b><br/>Передний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b><br/>Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1203 1487"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 943 1610"><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1659 876 1733"><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2103"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2226"><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b><br/>Без отметки</p> |