

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:57



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP65-K1/2-Корр-УПД-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 869"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 992"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 842 1115"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 935 1238"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1361"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1485"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 970 1608"><b>Гидрозаполнение</b> С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1854"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1977"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2101"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>