

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:10



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-ОШ-IP65-K1/2-Корр | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1117 869"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Осевой штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 992"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b><br/>K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1361"><b>Корректор "0"</b><br/>С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1485"><b>Контрольная стрелка</b><br/>Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1608"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 983 1731"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1977"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2101"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2224"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> |