

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:35

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Корп-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 1134 748">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 797 967 871">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 839 1117">Стекло Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 935 1240">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1364">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1487">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 983 1610">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1856">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1110 1980">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2226">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>