

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:38



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4-УТ2-(-100...0)кПа-1.5-IP53-Ал-G1/2-П.П.С.-ЦСМ-П.П.Пас.-Пл.-Черта	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b> Газ,пар,жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b> Т2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 876 1854"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 906 2101"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2224"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p>