

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:38

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4-УТ2-(-100...0)кПа-1.5-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ-Пл.-Черта	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда Газ, пар, жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 876 1854">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 906 2101">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2224">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p>