

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:47



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4-УУ2-(-100...0)кПа-1.5-Ац-ОШ-IP53-Ал-М20х1,5-П.П.С.-Пл.-Табл.-Э	<p data-bbox="671 181 868 255"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 871"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Измеряемая среда</b> Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1733"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 876 1856"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 906 2103"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2226"><b>Табличка позиционного обозначения</b> С табличкой</p>