

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:49

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.5-IP53-K1/2-Контр.стр-УПД-Черта-Табл.-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 864">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 987">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 831 1234">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 943 1357">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1480">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1358 1603">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 911 1727">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 975 1850">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1198 2219">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>