

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:11

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВТПСд-100-ОМ2-(-100...0)кПа-1.0-R404а-K1/2-Пл.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда Хладон 404а</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1413 1426 1525">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1576 1203 1648">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1700 954 1771">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1823 1083 1895">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1946 1198 2018">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2069 906 2141">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2192 1254 2240">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p>